

**3453S/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB1**

Pulsantiera da esterno in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, display touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e vetro antiscalfittura. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. La programmazione degli utenti e delle impostazioni si effettuano in modo semplice con il software ViP Manager. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione di audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x4 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO  
reddot design award**Merlion**  
Awards



**3453S/A**

## PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB1

### DATI GENERALI

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipologia             | Monoblocco                  |
| Altezza (mm)          | 342                         |
| Larghezza (mm)        | 182                         |
| Profondità (mm)       | 45                          |
| Peso del prodotto (g) | 4000                        |
| Colore del prodotto   | Acciaio                     |
| Montaggio ad incasso  | Sì                          |
| Montaggio a parete    | Sì, con accessorio dedicato |

### SISTEMI COMPATIBILI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Unità audio e audio/video compatibili               | Art.4680C |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì        |

### DISPLAY

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Tipo di display        | LCD, grafico   |
| Dimensione display (") | 8              |
| Touch screen           | Sì, capacitivo |
| Risoluzione (pixel)    | 1280x720       |

### CARATTERISTICHE AUDIO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Microfono               | 9.7 (ø), omnidirezionale |
| Altoparlante            | 50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W    |
| Tecnologie implementate | Cancellazione dell'eco   |

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Telecamera                             | Colori   |
| Tipo di sensore                        | 1/3" CCD |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6      |
| Angolo di visione (H x V - °)          | 87 x 59  |



**3453S/A**

## **PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB1**

### **CARATTERISTICHE TELECAMERA**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Sensibilità       | 0.35 (F2.0 / 50IRE) |
| Risoluzione video |                     |

### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione        | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 33VDC                 |
| Assorbimento in stand-by (W) | 13                    |
| Assorbimento massimo (W)     | 16                    |

### **CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti, Digitale                                    |
| Tipologia di pulsanti           | Capacitivo                                            |
| Numero di pulsanti (n°)         | 60                                                    |
| Morsetti                        | TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO |
| Morsetti estraibili             | Sì                                                    |
| Numero di ingressi (n°)         | 2                                                     |
| Numero di uscite (n°)           | 1                                                     |
| Lettore di prossimità integrato | RFID Mifare Classic                                   |
| Porte di comunicazione          | RS485                                                 |
| Sensore di prossimità           | Sì                                                    |
| Sensore di luminosità           | Sì                                                    |

### **MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Sì |
|----------------------|----|

### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP                | IP54     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |



**3453S/A**

## **PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB1**

### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe ambientale | IV                                                                                                       |
| Certificazioni    | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### **FUNZIONI PRINCIPALI**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Apriporta                                       | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°)                   | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale          | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta          | Sì |
| Controllo accessi tramite lettore di prossimità | Sì |
| Controllo accessi tramite codice apriporta      | Sì |
| Segnalazioni visive stato impianto              | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto           | Sì |
| Sintesi vocale stato impianto                   | Sì |
| Messaggio di benvenuto personalizzabile         | Sì |

**3453S/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB1****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!