



3454HD

PULSANTIERA A/V SERIE 316 TOUCH HD. VIP



Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e con vetro antisdondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un rele' supplementare per usi vari e di sensori di prossimità e luminosità per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x3 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3454HD

PULSANTIERA A/V SERIE 316 TOUCH HD. VIP

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	342
Larghezza (mm)	182
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	4000
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.4682HD
ViP	Sì

DISPLAY

Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	8
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixel)	800x480

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/2.9" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Angolo di visione (H x V - °)	83 x 67
Risoluzione video	



3454HD

PULSANTIERA A/V SERIE 316 TOUCH HD. VIP

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Compressione video	H.264
--------------------	-------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
-----------------------	-----------------------

Tensione di alimentazione	33VDC
---------------------------	-------

Assorbimento in stand-by (W)	13
------------------------------	----

Assorbimento massimo (W)	16
--------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti, Digitale
-----------------------	--------------------

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
-----------------------	------------

Numero di pulsanti (n°)	60
-------------------------	----

Morsetti	TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO
----------	---

Morsetti estraibili	Sì
---------------------	----

Numero di ingressi (n°)	2
-------------------------	---

Numero di uscite (n°)	1
-----------------------	---

Lettore di prossimità integrato	RFID
---------------------------------	------

Porte di comunicazione	RS485
------------------------	-------

Sensore di prossimità	Sì
-----------------------	----

Sensore di luminosità	Sì
-----------------------	----

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico
---------------------------	------------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
------------------------	------

Grado di protezione antivandalo IK	IK08
------------------------------------	------

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------



3454HD

PULSANTIERA A/V SERIE 316 TOUCH HD. VIP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì

**3454HD****PULSANTIERA A/V SERIE 316 TOUCH HD. VIP****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!