

**3454HD/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, VIP**

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un relè supplementare per usi vari e di sensori di prossimità e luminosità per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Alimentazione 33VDC con art. 1596B. Dimensioni della placca (L x H x P): 182x342x3 mm.

AWARDSDESIGN
MILANOMerlion
Awards

**3454HD/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, VIP****DATI GENERALI**

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	342
Larghezza (mm)	182
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	4000
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.4682HD
ViP	Sì

DISPLAY

Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	8
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixel)	1280x720

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/2.9" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Angolo di visione (H x V - °)	83 x 67
Risoluzione video	

**3454HD/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, VIP****CARATTERISTICHE TELECAMERA**

Compressione video	H.264
--------------------	-------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
-----------------------	-----------------------

Tensione di alimentazione	33VDC
---------------------------	-------

Assorbimento in stand-by (W)	13
------------------------------	----

Assorbimento massimo (W)	16
--------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti, Digitale
-----------------------	--------------------

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
-----------------------	------------

Numero di pulsanti (n°)	60
-------------------------	----

Morsetti	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
----------	---

Morsetti estraibili	Sì
---------------------	----

Numero di ingressi (n°)	2
-------------------------	---

Numero di uscite (n°)	1
-----------------------	---

Lettore di prossimità integrato	RFID Mifare Classic
---------------------------------	---------------------

Porte di comunicazione	RS485, 1 x Wiegand, Ethernet
------------------------	------------------------------

Sensore di prossimità	Sì
-----------------------	----

Sensore di luminosità	Sì
-----------------------	----

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico
---------------------------	------------------------

Wiegand	Codici di accesso: 26 bit max (4 bit per ogni cifra, 2 bit parità, big endian). Carte/Chiavi Comelit: 34 bit max (32 bit payload, 2 bit parità, big endian)
---------	---

Protocolli supportati	DHCP, IPv4, NTP
-----------------------	-----------------

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE



3454HD/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, VIP

Software ViP Manager

Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione antivandalo IK

IK08

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

Classe ambientale

IV

Certificazioni

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta

Sì

Numero di relè ausiliari (n°)

1

Ingresso per pulsante apriporta locale

Sì

Controllo accessi tramite lettore di
prossimità

Sì

Controllo accessi tramite codice
apriporta

Sì

Segnalazioni visive stato impianto

Sì

Segnalazioni acustiche stato impianto

Sì

Sintesi vocale stato impianto

Sì

Messaggio di benvenuto
personalizzabile

Sì

**3454HD/A****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH, VIP****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!