


**41ECL120****SCHEMA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit serie LogiFire Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Dotata di morsettiera estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Corrente massima 700mA. Sezione dei cavi utilizzabili:  $0.4 \div 2.5\text{mm}^2$ . Temperatura di funzionamento  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Umidità relativa di funzionamento:  $(93 \pm 3\%)$  @  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.



**41ECL120**

## SCHEMA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Centrali compatibili                    | 41CPE118, 41CPE024, 41CPE014 |
| Numero max di dispositivi per loop (n°) | 250                          |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Peso del prodotto (g)             | 30        |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 65  |
| Sezione cavi per terminali (mm)   | 0.4 ÷ 2.5 |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Assorbimento massimo (mA) | 700 |
|---------------------------|-----|