

**41IOM000XL****MODULO INDIRIZ. 1 OUT SUP. BOX GRANDE**

Il modulo indirizzato 41IOM000XL, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita in tensione per il controllo di dispositivi ottico acustici, fermi elettromagnetici ecc.. con alimentazione separata. Morsetti per 24V utenze e out 24V max. 750mA separati. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.



41IOM000XL

MODULO INDIRIZ. 1 OUT SUP. BOX GRANDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Isolatore	Sì
Normative EN	EN54-17, EN54-18

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	176
Larghezza (mm)	126
Profondità (mm)	57
Tipo materiali di rivestimento	PS
Colore del prodotto	Grigio
Peso del prodotto (g)	320
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento in stand-by (mA)	0,27
Assorbimento con 1 LED acceso (mA)	3,6
Corrente massima uscita/e	0.75A@28VDC/0.5A@120VAC
Numero ingressi supervisionati (n°)	0
N° uscite relè o N° uscite monitorate (n°)	1

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------