

**41IOM000/240XL****MODULO INDIRIZ. 1 OUT RELE 240 BOX GRANDE**

Modulo indirizzato art. 41IOM000/240XL, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita relè a contatto pulito per il controllo di dispositivi con tensione di alimentazione fino 250VAC (4A) o 30VDC (3A). E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18



**41IOM000/240XL**

## MODULO INDIRIZ. 1 OUT RELE 240 BOX GRANDE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Isolatore    | Sì               |
| Normative EN | EN54-17, EN54-18 |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tipo materiali di rivestimento              | PS        |
| Colore del prodotto                         | Grigio    |
| Peso del prodotto (g)                       | 320       |
| Temperatura di funzionamento (°C)           | -10 ÷ 60  |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96    |
| Sezione cavi per terminali (mm)             | 0.4 ÷ 2.0 |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione          | 15÷32VDC             |
| Assorbimento in stand-by (mA)      | 0,18                 |
| Assorbimento nominale              | 220µA@27VDC          |
| Assorbimento con 1 LED acceso (mA) | 4                    |
| Corrente massima uscita/e          | 4A@250VAC / 3A@30VDC |
| Numero uscite relè (n°)            | 1                    |

### DATI GENERALI

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP55 |
|------------------------|------|