

**41IOM122****MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI 2 USCITE**

Il modulo indirizzato, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite supervisionate o a relè, in base al posizionamento dei 2 jumper all'interno del modulo. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l'ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.



**41IOM122**

## MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI 2 USCITE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Isolatore    | Sì               |
| Normative EN | EN54-17, EN54-18 |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Altezza (mm)                                | 80                        |
| Larghezza (mm)                              | 142                       |
| Profondità (mm)                             | 45                        |
| Tipo materiali di rivestimento              | ABS                       |
| Colore del prodotto                         | Bianco, cover trasparente |
| Peso del prodotto (g)                       | 181,44                    |
| Temperatura di funzionamento (°C)           | -10 ÷ 60                  |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96                    |
| Sezione cavi per terminali (mm)             | 0.4 ÷ 2.5                 |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione                                     | 15÷32VDC                |
| Assorbimento nominale (uscite relè selezionate)               | <0.87mA@27VDC           |
| Assorbimento con 1 led acceso (uscite relè selezionate)       | 3.9mA                   |
| Assorbimento con 2 led accesi (uscite relè selezionate)       | 7.2mA                   |
| Assorbimento nominale (uscite monitorate selezionate)         | <1.03mA@27VDC           |
| Assorbimento con 1 led acceso (uscite monitorate selezionate) | 4.15mA                  |
| Assorbimento con 2 led accesi (uscite monitorate selezionate) | 7.2mA                   |
| Corrente massima uscita/e                                     | 2A@30 VDC / 0.5A@125Vac |
| Numero ingressi supervisionati (n°)                           | 2                       |



**41IOM122**

## MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI 2 USCITE

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

N° uscite relè o N° uscite monitorate  
(n°)

2

### DATI GENERALI

Grado di protezione IP

IP21