



45SCI000

SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS



Sirena con lampeggiante da installare a parete, da completare con il modulo 45MOD000, che ne permette l'impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Frequenza del flash 0,5Hz. Potenza sonora 100dB. Dimensioni 192mm (altezza base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3 e EN54-23.



45SCI000

SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	32
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 2.5 x 7m (122.5 m3)
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200
Intervallo di supervisione (s) (secs)	60
Normative EN	EN54-3, EN54-23

CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore del prodotto	Rosso
Segnalazione ottica	Sì
Colore segnalazione ottica	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	25 ÷ 85
Altezza (mm)	192
Diametro (mm)	130
Peso del prodotto (g)	380

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza sonora (Hz)	440 ÷ 2900
Frequenza di lampeggio (Hz)	0,5
Assorbimento in allarme (mA)	260
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	100±5dB

BATTERIE



45SCI000

SIRENA CON LAMPEGGIANTE WIRELESS

Tipo batteria	2 x CR123 (modulo 45MOD000)
Durata batteria (années)	3

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP65
------------------------	------