

**4682HD****GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)**

Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio-video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione 33 VDC tramite alimentatore art. 1595. Compatibile con formato video H264. Dimensioni: 102x55x38 mm.



**4682HD**

**GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)**

**DATI GENERALI**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipologia                      | Unità audio e video |
| Altezza (mm)                   | 55                  |
| Larghezza (mm)                 | 102                 |
| Profondità (mm)                | 43                  |
| Peso del prodotto (g)          | 170                 |
| Colore del prodotto            | Bianco              |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS                 |

**SISTEMI COMPATIBILI**

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Microfono               | 9.7 (ø), omnidirezionale |
| Altoparlante            | 50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W    |
| Tecnologie implementate | Cancellazione dell'eco   |

**CARATTERISTICHE TELECAMERA**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Telecamera                    | Colori             |
| Tipo di sensore               | 1/2.9" CMOS        |
| Angolo di visione (H x V - °) | 110 x 80           |
| Risoluzione video             | 1280x720 (HD 720p) |
| Compressione video            | H.264              |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione        | PoE, Alimentazione esterna                 |
| Tensione di alimentazione    | 30÷57VDC                                   |
| Alimentazione PoE            | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Assorbimento in stand-by (W) | 3                                          |
| Assorbimento massimo (W)     | 6                                          |


**4682HD**

## GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morsetti                | TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO                                                                                                                        |
| Morsetti estraibili     | Sì                                                                                                                                                             |
| Numero di ingressi (n°) | 2                                                                                                                                                              |
| Numero di uscite (n°)   | 2                                                                                                                                                              |
| Tipo di uscite          | Relè C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A picco), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |

### REGOLAZIONI

|                     |    |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
| Volume microfono    | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di rete LAN | Ethernet 10 Mbit/s |
|------------------|--------------------|

### MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

|                      |    |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Sì |
|----------------------|----|

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### FUNZIONI PRINCIPALI

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Apriporta                              | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°)          | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Segnalazioni visive stato impianto     | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto  | Sì |



**4682HD**

## GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

### FUNZIONI PRINCIPALI

Sintesi vocale stato impianto

Sì

### CARATTERISTICHE GENERALI

Uscita per modulo induction loop

Sì