

**47CMZ001****CENTRALE GAS MONOZONA DA PARETE**

L'art. 47CMZ001 è una centralina adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di un rilevatore remoto di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina è alimentata da rete (230VAC), a 12÷24VAC oppure a 12÷24VDC. Grado di protezione IP65.


47CMZ001

CENTRALE GAS MONOZONA DA PARETE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie di sensori collegabili	Art.47SE192KM, 47SE192KG
Visualizzazione livelli gas in tempo reale	Sì
Funzione di reset	Sì
Numero soglie di intervento (n°)	2
Soglia intervento allarme 1	10% LIE
Soglia intervento allarme 2	20% LIE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Peso del prodotto (g)	700
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	5 ÷ 90
Altezza (mm)	202
Larghezza (mm)	153
Profondità (mm)	104

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230Vac/12÷24Vac (-15%÷+10%)/50Hz/3Va, 12÷24 VDC (-10%÷+15%)/1.5W
Numero ingressi lineari 4÷20mA	1
Portata contatto dei relè	3A@230VAC, 2A@30VDC
N° ingressi aux elettrovalvola con sensore magnetico (n°)	1
Numero cavi centrale-sensori (n°)	3
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (mm)	100
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (mm)	200