



47ESP080

ESPANSIONE 8 INGRESSI PER CENTRALI 47CPG424



Unità remota con 8 ingressi per sensori 4÷20mA, collegabile solo alla centrale art. 47CPG424 tramite le porte RS485 (max. 2 unità). Alimentazione 230Vca.



47ESP080

ESPANSIONE 8 INGRESSI PER CENTRALI 47CPG424

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie di sensori collegabili	Art. 47RTSxxx, 47TS255CB
Trasmissione dati con centrale rilevazione gas	Tramite RS485

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Peso del prodotto (g)	1400
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Altezza (mm)	290
Larghezza (mm)	220
Profondità (mm)	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230VAC (-15%÷+10%) / 50Hz
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1 x 12VDC 2Ah (Art. 20022204)
Numero ingressi lineari 4÷20mA	8
Alimentazione ingressi sensori	20 VDC (-10%÷+15%)
Portata relè scheda opzionale	3A (resistivo) / 1A (induttivo) / 250VAC
Resistenza interna di carico degli ingressi (Ω) (Ω)	200
Numero cavi centrale-sensori (n°)	3
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (mm)	500
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (mm)	800