

**47RFM000****RIVELATORE GAS METANO PER USO DOMESTICO**

Questo rivelatore per fughe di gas Metano ad uso domestico, avvisa, per mezzo di un segnale ottico (3 led) ed acustico (buzzer interno), della presenza di gas nell'ambiente. Esso è progettato per funzionare da rivelatore gas con uscita relè libera da tensione. Portata contatti 8A-250VAC/30VDC. Il rivelatore è tarato per rilevare una concentrazione di gas pari al 10% del L.I.E (limite inferiore di esplosività), tale soglia potrà variare in base alle condizioni ambientali ma non supererà durante i primi 4 anni di esercizio il 15% del L.I.E.



47RFM000

RIVELATORE GAS METANO PER USO DOMESTICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di gas rilevato	Metano
Tipo di sensore	Catalitico
Vita media della cartuccia (anni - aria pulita) (années)	4
Altezza di installazione (cm dal soffitto) (cm)	30

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP42
Numero led di stato (n°)	3
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	30 ÷ 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di stoccaggio (RH non condensante) (%)	5 ÷ 95
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	43

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 VAC @ 50-60 Hz
Consumo (W)	4
Numero di uscite relè di allarme (n°)	1
Livello segnalazione acustica (dB[A]@1m) (dB)	85

DATI GENERALI

Altezza (mm)	86
--------------	----