

**47RTS282KB****RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO BENZINA**

Rivelatore autonomo con sensore catalitico per la rilevazione di Vapori di benzina (benzina verde) dotato di 3 relè di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4÷20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.



47RTS282KB

RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO BENZINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di gas rilevato	Vapori di benzina
Tipo di sensore	Catalitico
Cartuccia intercambiabile	Sì
Vita media della cartuccia (anni - aria pulita) (années)	5
Altezza di installazione (m)	0,4
Tasti per calibrazione e verifica con codice (n°)	2
Programmazione livelli allarme con dip-switch	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP65
Numero led di stato (n°)	5
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	10 ÷ 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di stoccaggio (RH non condensante) (%)	5 ÷ 95
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	75

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12÷24 VDC (-10%÷+15%)
Consumo (W)	3
Numero di uscite 4÷20mA lineari (n°)	1
Numero di uscite relè di allarme (n°)	3
Numero di uscite relè di guasto (n°)	1
Portata contatto dei relè	1A@24VDC
Campo di misura (% LIE) (%)	0 ÷ 20
Precisione della rilevazione	± 10%

**47RTS282KB****RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO BENZINA****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Deriva massima a lungo termine (%/anno) (%)	4
Tempo di risposta massimo (T90 - s.) (secs)	60

DATI GENERALI

Altezza (mm)	238
--------------	-----