

**48BAZ000****BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX**

Barriera Zener certificata come sistema elettrico a sicurezza intrinseca. Progettata appositamente per l'uso con i nostri rilevatori 48RCX000, 48RFX000 e il pulsante di richiamo manuale 48PAX000. Tensione: 24 V c.c. Dimensioni: 104 x 70 x 12.2 mm. Certificata conforme alle norme CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088.

**48BAZ000****BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montaggio su guida DIN | Sì                                                      |
| Certificazioni ATEX    | CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088 |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                      | 104            |
| Larghezza (mm)                    | 70             |
| Profondità (mm)                   | 12,2           |
| Tipo materiali di rivestimento    | Poliammide 6GF |
| Peso del prodotto (g)             | 110            |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ÷ 60       |
| Sezione cavi per terminali (mm)   | 0.5 ÷ 2.5      |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tensione di alimentazione | 24 VDC |
|---------------------------|--------|

**DATI GENERALI**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|