



**48BAZ001**

## **BARRIERA ZENER PER SIRENA ATEX**



Barriera Zener certificata come sistema elettrico a sicurezza intrinseca. Progettata appositamente per l'uso con la nostra sirena 48SAX000 Tensione: 15-28 V c.c. Dimensioni: 70 x 80 x 10 mm. Certificata conforme alle norme CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005.



**48BAZ001**

## BARRIERA ZENER PER SIRENA ATEX

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Montaggio su guida DIN | Sì                                              |
| Certificazioni ATEX    | CE 0359 II (1) GD [Eex ia] IIC/BAS 01 ATEX 7005 |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Altezza (mm)                      | 70            |
| Larghezza (mm)                    | 80            |
| Profondità (mm)                   | 10            |
| Tipo materiali di rivestimento    | Polycarbonato |
| Peso del prodotto (g)             | 200           |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ÷ 60      |
| Sezione cavi per terminali (mm)   | 0.5 ÷ 2.5     |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tensione di alimentazione | 15÷28 VDC |
|---------------------------|-----------|

### DATI GENERALI

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|