

**48CLU003****TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23**

Targa ottico acustica di segnalazione con scritta "Allarme Incendio". Caratterizzata da un basso assorbimento grazie all'illuminazione a LED (luce bianca) ad alta efficienza. Parte acustica multi tono dei quali 7 certificati, modificabili via dip-switch. Predisposta per montaggio a parete o ad incasso parziale. Potenza sonora da 71 a 91dB in base al tono selezionato. Tensione di alimentazione 19-30 VDC. . Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.


**48CLU003**
**TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Numero di toni disponibili (n°)          | 16              |
| Copertura segnale ottico secondo EN54-23 | (W) 3.6 x 9m    |
| Normative EN                             | EN54-3, EN54-23 |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo materiali di rivestimento           | ABS - V0 + Policarbonato |
| Colore del prodotto                      | Bianco                   |
| Segnalazione ottica                      | Sì                       |
| Copertura segnale ottico secondo EN54-23 | (W) 3.6 x 9m             |
| Colore segnalazione ottica               | Bianco                   |
| Sezione cavi per terminali (mm)          | 0.4 ÷ 2.5                |
| Temperatura di funzionamento (°C)        | -10 ÷ 55                 |
| Larghezza (mm)                           | 275                      |
| Altezza (mm)                             | 135                      |
| Profondità (mm)                          | 50                       |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tensione di alimentazione                   | 19÷30 VDC |
| Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica) | 61        |
| Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)  | 91        |
| Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB) | 71        |

**DATI GENERALI**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Grado di protezione IP | IP21C |
|------------------------|-------|