

**48CTR068****CAVO TERMICO NON RESET. 68°C, MATASSA 100M**

Cavo termico lineare non ripristinabile 68°C, alla temperatura nominale l'isolamento si scioglie, causando un corto circuito tra i 2 conduttori e generando un segnale di allarme. Ideale per installazioni in aree pericolose o con difficile accesso, può essere collegato alle centrali di rivelazioni incendio convenzionali Comelit o, tramite l'utilizzo del modulo indirizzato 41ISC000, anche alle centrali indirizzate Comelit. Prestare attenzione all'imballaggio e al trasporto, in modo da evitare che il cavo raggiunga la massima temperatura di stoccaggio (40°C).



48CTR068

CAVO TERMICO NON RESET. 68°C, MATASSA 100M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di cavo	Termico lineare non resettabile 68°C
Conduttori	Cavo in rame, Ø 0,95 mm
Isolamento Guaina	Termoplastico estruso sensibile alle alte temperature
Range temperatura di allarme (°C)	54 ÷ 70

CARATTERISTICHE HARDWARE

Diametro (mm)	4,3
Colore del prodotto	Rosso
Peso cavo unitario al Km (kg)	25
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 40
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 ÷ 40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale (V)	100
Resistenza dei conduttori @ 20°C	≤ 290 Ω/km