

**48PAX000****PULSANTE DI ALLARME ATEX**

Punto di allarme manuale per atmosfere ad elevato rischio di esplosione. Da associare alla barriera 48BAZ000. Attivato meccanicamente premendo la finestra frontale. Include un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale. Tensione di esercizio: da 13 a 28 V c.c. Assorbimento di corrente: 150 μ A. Certificazione secondo EN 60079-0 (09), EN 60079-11 (07) e conforme alle direttive ATEX 94/9/CE.



48PAX000

PULSANTE DI ALLARME ATEX

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP33
Tipo materiali di rivestimento	ABS ATEX
Larghezza (mm)	98
Altezza (mm)	98
Profondità (mm)	50,4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
-----------------------------------	----------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	13÷28 (20 VDC Nominale)
---------------------------	-------------------------

DATI GENERALI

Certificazioni ATEX	CE 0359 II (1) G [Eex ia] IIC T4/BAS 00 ATEX 1067
Peso del prodotto (g)	160