# COMELIT

#### **RIVELAZIONE INCENDI**

#### **SEGNALAZIONE**



48SAI050

## **SIRENA DA INTERNO CON LAMPEGGIANTE**



Sirena antincendio convenzionale con lampeggiante rosso, dotata di un ingresso per la connessione con una centrale convenzionale o indirizzata mediante l'utilizzo di un modulo ad uscite. Sirena di dimensioni compatte progettata per uso interno e montaggio a parete. Installazione semplice e veloce senza dover smontare nessun componente della sirena, dove il fissaggio avviene con l'utilizzo di una sola vite. Tensione di alimentazione 16-29VDC, assorbimento massimo 75mA (24Vdc). Potenza sonora massima 100dB @ 1m. Materiale ABS di colore rosso. Dimensioni (LxHxP) 69x94x45. Peso 77g. Grado di protezione IP21C. Certificazione secondo EN54-3.

# **COMELIT.**

### **RIVELAZIONE INCENDI**

## **SEGNALAZIONE**



### 48SAI050

SIRENA DA INTERNO CON LAMPEGGIANTE		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Numero di toni disponibili (n°)	1	
Normative EN	EN54-3	

CARATTERISTICHE HARDWARE		
Tipo materiali di rivestimento	ABS	
Colore del prodotto	Rosso	
Segnalazione ottica	Sì	
Colore segnalazione ottica	Rosso	
Sezione cavi per terminali (mm)	0.2 ÷ 1.5	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96	
Larghezza (mm)	69	
Altezza (mm)	94	
Profondità (mm)	45	
Peso del prodotto (g)	77	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione di alimentazione	15÷28 VDC	
Frequenza sonora (Hz)	2700 ÷ 4000	
Frequenza di lampeggio (Hz)	2	
Assorbimento in allarme (mA)	75	
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	100	

	DATI GENERALI
Grado di protezione IP	IP21C