

**48SCI060****SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO**

Sirena di allarme antincendio convenzionale con lampeggiante. La sirena supporta 32 tonalità di allarme diverse selezionabili tramite DIP switch sulla scheda del circuito stampato. La sirena dispone di due ingressi per il collegamento a una centrale di allarme antincendio convenzionale: "Alarm" (Allarme) e "Evacuation" (Evacuazione). Qualora vengano utilizzati entrambi gli ingressi, l'ingresso "Evacuation" ha sempre priorità di attivazione. È progettata per l'uso esclusivamente in interni. La sirena è di facile installazione ed è costituita da tre parti: base piano di montaggio, sirena e lampeggiante combinati in un unico corpo comune e da un coperchio in plastica trasparente. La sirena tradizionale è certificata conforme alle norme EN54, parte 3 e parte 23.


48SCI060

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	32
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(O) 2.3 / 1.5 / 0.75
Normative EN	EN54-3, EN54-23

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	SAN
Colore del prodotto	Bianco trasparente
Segnalazione ottica	Sì
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sezione cavi per terminali (mm)	0.2 ÷ 1.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	32
Diametro (mm)	102
Peso del prodotto (g)	248

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	20÷28 VDC
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Ass. max (altri toni) volume alto (con audio e lampegg. attivo)	25mA
Ass. max (altri toni) volume alto (con solo audio attivo)	22mA
Ass. max (altri toni) volume basso (con audio e lampegg. attivo)	12mA
Ass. max (altri toni) volume basso (con solo audio attivo)	8.5mA
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	85÷104dB



48SCI060

SIRENA CON LAMPEGGIANTE BIANCO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza sonora (tono principale 27) volume alto (dB@1m)	95÷104dB
--	----------

Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	104
---	-----

Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB)	98
--	----

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP21C
------------------------	-------