

**49BMC101****BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 1 TASTO**

Base microfonica di servizio dotata di 1 tasto per comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live" mediante la pressione del pulsante "TALK". Può operare sull'intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMC101 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV è 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli a ghiera Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.



## 49BMC101

### BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 1 TASTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modello                                                      | Postazione di servizio Logivox |
| Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°) | 7                              |
| Postazioni compatibili sulla stessa linea                    | 49BMC101, 49BMC107, 49BMD110   |
| Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)             | Sì, "BUS SRV"                  |
| Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)       | 300                            |
| Numero led di stato                                          | 2                              |
| Cavo patch 3mt. in dotazione                                 | Sì                             |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Microfono a stelo a corredo                     | Sì                             |
| Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni | Sì                             |
| Altezza (mm)                                    | 65                             |
| Larghezza (mm)                                  | 146                            |
| Profondità (mm)                                 | 186                            |
| Materiale                                       | Acciaio / alluminio anodizzato |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tensione di alimentazione                  | 24 VDC         |
| Tipo di cavo per la connessione            | CAT. 5e SF/UTP |
| Alimentatore 49ABM124 a corredo            | Sì             |
| Trimmer per regolazione guadagno microfono | Sì             |