

**49BMD110****BASE MICROFONICA DIGITALE**

Base microfonica di servizio con display digitale LCD, dotata di tastiera numerica da "0" a "9", tasti "CLEAR", "MUSIC", "TALK", più altri 3 tasti aggiuntivi "MSG-1", "MSG-2" e "MSG-3" per l'invio rapido di messaggi. Questa base consente comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live" o l'invio di messaggi pre registrati. Possibilità di programmare combinazioni di tasti per un totale di 50 differenti configurazioni. Può operare sull'intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMD110 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV è 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli irreversibile a ghiera, Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.



## 49BMD110

### BASE MICROFONICA DIGITALE

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modello                                                      | Postazione di servizio Logivox con display |
| Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°) | 7                                          |
| Postazioni compatibili sulla stessa linea                    | 49BMC101, 49BMC107, 49BMD110               |
| Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)             | Sì, "BUS SRV"                              |
| Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)       | 300                                        |
| Numero led di stato                                          | 2                                          |
| Tasti rapidi per invio messaggi                              | Sì                                         |
| Cavo patch 3mt. in dotazione                                 | Sì                                         |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Microfono a stelo a corredo                     | Sì                             |
| Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni | Sì                             |
| Altezza (mm)                                    | 65                             |
| Larghezza (mm)                                  | 250                            |
| Profondità (mm)                                 | 186                            |
| Materiale                                       | Acciaio / alluminio anodizzato |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tensione di alimentazione                  | 24 VDC         |
| Tipo di cavo per la connessione            | CAT. 5e SF/UTP |
| Tipo di display                            | Digitale LCD   |
| Alimentatore 49ABM124 a corredo            | Sì             |
| Trimmer per regolazione guadagno microfono | Sì             |