



49BME216

POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH



Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza art. 49BME216 permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-registrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli art. 49MST002 e 49MPA003. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale ed utilizzate in alternativa alle postazioni d'emergenza art. 49BME001 e/o 49BME012. Certificazione secondo EN 54-16.



49BME216

POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BME216
Postazioni collegabili in cascata (con centrali 49CCO00X) (n°)	2
N° di zone selezionabili (n°)	216

CARATTERISTICHE HARDWARE

Microfoni compatibili	49MST002, 49MPA003
Peso del prodotto (g)	1600
Altezza (mm)	230
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24VDC
Risposta in frequenza (Hz)	20 ÷ 20000
Consumo di corrente max (mA)	165
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Distanza massima postazioni (m)	1000
Livello d'uscita tipico (mV)	300
Distorsione	<1%

DATI GENERALI

Normative EN	EN54-16
--------------	---------



49BME216

POSTAZIONE REMOTA EMERGENZA TOUCH

ACCESSORI



49MST002 MICROFONO A STELO PER PUNTO REMOTO

Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza 49BME001, 49BME012 e 49BME216. Certificazione secondo EN 54-16.



49MPA003 MICROFONO MANUALE PER PUNTO REMOTO

Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T. per postazioni remote per chiamate d'emergenza 49BME001, 49BME012 e 49BME216. Certificazione secondo EN 54-16.