



49CRA625

CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W



Sistema di evacuazione vocale 49CRA625 composto da una centrale 6 zone con amplificatore 250W art.49CEV006 (certificata EN 54-16), un'unità di carica 24V 4A rack 3U art.49ALM004 (certificata EN 54-4). Il sistema viene fornito precablato con morsettiere per facilitare il cablaggio, presa multipla per collegamento alla rete 230Vac. Batterie non incluse. Microfono art.49MPA003 incluso. Da completare con 2 batterie da 27Ah.



49CRA625

CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W

**49CRA625****CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W****ACCESSORI****49ALM004 UNITA' DI CARICA 24V 4A RACK 3U**

Il carica batterie 49ALM004 (24 VDC) è stato appositamente progettato per i sistemi di evacuazione vocale. Basato su dispositivi a microprocessore è in grado di caricare batterie al piombo (batterie di backup collegate al sistema di evacuazione vocale) e, contemporaneamente, di fornire energia ad apparecchiature ausiliarie. Chassis standard per essere direttamente installato in armadi rack da 19" (altezza 3U). Corrente di uscita 4A. Corrente uscite 2x4A@24VDC. Capacità batterie collegabili: 7Ah (min), 55Ah (max). Segnalazioni per guasto generale, batteria o tensione di uscita. Dimensioni 482x133x110mm. Peso 3kg. Certificazione secondo EN 54-4.

**49CEV006 CENTRALE 6 ZONE CON AMPLIFICATORE RACK 3U**

La centrale 49CEV006 rappresenta la soluzione ideale per gli impianti di emergenza vocale nelle medie e piccole applicazioni, nei centri commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri sportivi e centri benessere. Integra le funzioni d'emergenza vocale e di sonorizzazione per uso generale; consente la diffusione della musica di sottofondo e delle chiamate (generali o di zona) senza interferire con le routine di diagnostica. E' progettata per una facile installazione e per il funzionamento in una vasta gamma di applicazioni dove sono richiesti sia sistemi d'emergenza vocale che sistemi di diffusione sonora, nel rispetto degli standard di sicurezza vigenti. Le 6 zone d'uscita per i diffusori hanno regolazione di volume della musica indipendente e dispongono di 2 circuiti per linee d'altoparlanti (A e B) al fine di garantire la completa copertura dell'area anche nel caso si verifichi un guasto del circuito di una delle due linee. I comandi frontali e l'ampio display LCD consentono una facile programmazione e procedura di set-up. Microfono art.49MPA003 incluso. Certificazione secondo EN 54-16.



49CRA625

CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W

ACCESSORI



49MPA003 MICROFONO MANUALE PER PUNTO REMOTO

Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T. per postazioni remote per chiamate d'emergenza 49BME001, 49BME012 e 49BME216. Certificazione secondo EN 54-16.