

**49CRM503****MODULO INCASSO PER CONTROLLO REMOTO MUSICA**

Modulo remoto per il controllo del volume musica per singola zona sistema Logirack, da collegare alla matrice slave 49SMIO1000.2.2. Alloggiato in supporto 503 serie Vimar Plana (placca esclusa). Oltre al controllo del volume sulla singola zona, consente la connessione di un Jack da 3,5mm stereo per la riproduzione di una sorgente musicale e di un tasto per la commutazione da musica locale a musica riprodotta dalla matrice 49SMIO1000.2.2. La regolazione del volume viene applicata sia alla musica riprodotta localmente (ingresso jack di 49CRM503), che alla musica riprodotta dalla matrice slave. I messaggi di Emergenza non subiranno la regolazione del volume. Questo modulo integra anche un ingresso di tipo RJ25 per la connessione di una o più basi microfoniche locali Art. 49PMS101 (max 4 - distanza totale 80mt.). Connessione con cavo UTP Cat.5 o superiore alle porte dedicate «CRM» del modulo 49SMIO1000.2.2 mediante plug RJ45, con distanza massima di 1000mt.



**49CRM503**

**MODULO INCASSO PER CONTROLLO REMOTO MUSICA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie centrali compatibili                                   | Logirack                                                                                                                                 |
| N° postazioni collegabili al BUSP<br>(Servizio per 49PMS101) | 10                                                                                                                                       |
| Numero di livelli priorità gestibili (fino a)                | 9                                                                                                                                        |
| Ingressi/uscite audio                                        | Porta RJ25 per connessione basi microfoniche 49PMS101,<br>Ingresso AUX tipo Jack 3.5mm con Pulsante di commutazione<br>ingresso musicale |
| Controllo del volume per singola zona                        | -50dB ÷ 0dB, passi da 1dB                                                                                                                |
| Controllo Bassi-Medi-Alti                                    | -14dB ÷ +14dB, passi da 2dB                                                                                                              |
| Basi microfoniche collegabili                                | 49PMS101                                                                                                                                 |
| IN/OUT                                                       | BUS Dati (RJ45) per la connessione a matrici slave<br>49SMIO1000.2.2                                                                     |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Installazione                         | A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari |
| Grado di protezione IP                | IP30                                                    |
| Contenitore                           | Metallico                                               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 60                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                                                 |
| Supporto e placca compatibili         | Vimar Plana                                             |