


**49ISP100.1****INTERFACCIA PABX + CONTATTO PRIORITA', 1UM**

Modulo interfaccia segnale audio / PABX sistema Logirack con contatto pulito di priorità tramite connettore irreversibile a 4 poli e ghiera a vite. Tipicamente utilizzato per permettere all'utente di parlare sulle zone del sistema tramite un comune Cordless. Ingresso e uscita RJ45 da collegare rispettivamente alla matrice master 49MM1000.3.2 e alle basi microfoniche installate nel sistema. La funzione del contatto prioritario (e la priorità sul bus) sono liberamente programmabili da SW di programmazione Sound Manager. Consente di riprodurre un messaggio audio caricato nella SD della matrice master o l'audio della sorgente connessa. Equivale ad una base microfonica ed occupa 1 indirizzo su BUS microfonico. Alimentazione esterna 24VDC tramite connettore 4 poli (alimentatore art. 49ABM124 incluso). Altezza 1 unità modulare.


49ISP100.1
INTERFACCIA PABX + CONTATTO PRIORITA', 1UM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie centrali compatibili	Logirack
Numero di livelli priorità gestibili (fino a)	9
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC)	54
Ingressi/uscite audio	Ingresso analogico (PABX) 0db 600 Ohm con contatto pulito di priorità
Backup sistema	Sì, con UPS Art. 49ALM544.2
Controllo del volume per singola zona	-50dB ÷ 0dB, passi da 1dB
Controllo Bassi-Medi-Alti	-14dB ÷ +14dB, passi da 2dB
Basi microfoniche collegabili	49MVF101, 49BMD110, 49BMC107, 49BMC101, 49PMS101
IN/OUT	Bus dati e audio per la connessione in cascata delle matrici slave

CARATTERISTICHE HARDWARE

Unità modulari	1
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	200
Installazione	Rack 19"
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Led di segnalazione	SYSTEM (Stato sistema), BUSY (Bus occupato)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24 VDC
---------------------------	--------