

**49PBM010.1****PANNELLO PER BASI MICROFONICHE, 1UM**

Modulo sistema Logirack per la diramazione del BUS microfonico. Comprensivo di 10 porte RJ45 per la connessione in parallelo delle basi microfoniche 49BMC101, 49BMC107, 49BMD110, 49MVF101. Altezza 1 unità modulare.


49PBM010.1
PANNELLO PER BASI MICROFONICHE, 1UM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie centrali compatibili	Logirack
Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45	Sì
Monitoraggio continuo capsule microfoniche	Sì
Numero di livelli priorità gestibili (fino a)	9
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC)	54
Ingressi	10 porte RJ45 per la connessione del bus microfonico
Backup sistema	Sì, con UPS Art. 49ALM544.2
Basi microfoniche collegabili	49MVF101, 49BMD110, 49BMC107, 49BMC101

CARATTERISTICHE HARDWARE

Unità modulari	1
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	200
Installazione	Rack 19"
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Grado di protezione antivandalo IK	IK04