

**49PBS008.1****INTERFACCIA PER POSTAZIONI 49PMS101, 1UM**

Modulo interfaccia segnale audio AUX sistema Logirack per la connessione di basi Art. 49PMS101 (max 8 tramite porta RJ25 – distanza max. 80 mt). Il modulo dispone inoltre di un'uscita PABX con contatto prioritario e di 2 ingressi AUX di tipo RCA, la cui priorità può essere impostata tramite DIP switch. Alimentazione 24VDC (alimentatore art. 49ABM124 incluso). Altezza 1 unità modulare.


49PBS008.1
INTERFACCIA PER POSTAZIONI 49PMS101, 1UM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie centrali compatibili	Logirack
N° postazioni collegabili al BUSP (Servizio per 49PMS101)	8
Numero di livelli priorità gestibili (fino a)	9
Ingressi/uscite audio	1 porta RJ25 per connessione basi microfoniche 49PMS101 (max. 8), 2 IN/OUT RCA stereo con dip switch per regolazione priorità, 1 uscita PABX con contatto di priorità
Basi microfoniche collegabili	49PMS101

CARATTERISTICHE HARDWARE

Unità modulari	1
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	200
Installazione	Rack 19"
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Led di segnalazione	2: AUX 1 occupato, AUX 2 occupato
Grado di protezione antivandalo IK	IK04

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24 VDC
---------------------------	--------