



49PMS006

POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 ZONE



Postazione preamplificata con unità elettretica con microfono a stelo flessibile. 6 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorità (fino a 7) e regolazione della sensibilità del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.



49PMS006

POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 ZONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di livelli priorità gestibili (fino a) (n°)	7
Tipologia di microfono	Electret
N° di zone selezionabili (n°)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	580
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	18÷30VDC
Risposta in frequenza (Hz)	100 ÷ 14000
Consumo di corrente max (mA)	16
Livello uscite audio (Vmax) (V)	2,2
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP