

**49RBP002.6****RIPIANO PER 2 BATTERIE, 1 SEZIONATORE, 6UM**

Modulo per alloggiamento di 2 batterie di backup (12V, capacità da 33 a 55Ah) sistema Logirack. Completo di sezionatore da 25A, fusibile e porta-fusibile. Sono inclusi i pannelli ciechi per coprire la parte frontale. Altezza 6 unità modulari.



**49RBP002.6**

## RIPIANO PER 2 BATTERIE, 1 SEZIONATORE, 6UM

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie centrali compatibili | Logirack                                                                          |
| Backup sistema             | Sì, con UPS Art. 49ALM544.2                                                       |
| Articoli inclusi           | 1 sezionatore 25A, 1 fusibile con porta fusibile, 2 pannelli frontali di chiusura |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Unità modulari                        | 6         |
| Altezza (mm)                          | 270       |
| Larghezza (mm)                        | 482       |
| Profondità (mm)                       | 255       |
| Installazione                         | Rack 19"  |
| Contenitore                           | Metallico |
| Colore del prodotto                   | Nero      |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 60   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75   |

### BATTERIE

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero batterie                    | 2                                         |
| Tipo batteria                      | 2 x 12VDC al piombo                       |
| Batteria inclusa                   | No                                        |
| Controllo livello batteria         | Sì                                        |
| Range capacità batterie consentite | 33 ÷ 55                                   |
| Monitoraggio temperatura batteria  | Sì, sonda NTC inclusa con Art. 49ALM544.2 |