

**49SM1000.2.4****MATRICE AUDIO SLAVE 1000W, 4 ZONE, 2UM**

Matrice digitale Slave dotata di 2 amplificatori da 500W cadauno ripartiti equamente a gruppi (cluster) di 2+2 zone audio (max. 500W per cluster). Sul frontale sono presenti due LEDs di stato sistema generale (tensione di rete e guasto) e LEDs per lo stato delle zone locali. Sul retro la matrice dispone di 2 ingressi dedicati per singola zona (8 in totale) per l'invio di messaggi locali, terminali per la connessione dell'amplificatore di riserva, 4 porte RJ45 per il collegamento del BUS in cascata tra le matrici (2 IN e 2 OUT). Altezza 2 unità modulari. Certificazione secondo EN54-16.


49SM1000.2.4
MATRICE AUDIO SLAVE 1000W, 4 ZONE, 2UM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie centrali compatibili	Logirack
Numero di zone audio (n°)	4
Numero di amplificatori (n°)	2
Linea altoparlanti A e B per ciascuna zona (ridondanza linea)	Sì
Normative EN	EN54-16
Numero di livelli priorità gestibili (fino a)	9
Ingressi	8 ingressi per messaggi zonali (2 per zona)
Backup sistema	Sì, con UPS Art. 49ALM544.2
IN/OUT	Bus dati e audio per la connessione in cascata delle matrici slave

CARATTERISTICHE HARDWARE

Unità modulari	2
Altezza (mm)	88
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	255
Installazione a parete	No
Installazione in rack	No
Installazione	Rack 19"
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Peso del prodotto senza batteria (kg)	5,27
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Led di segnalazione	Tensione di rete, Guasto generale, Guasto zona (1 per zona), Zona occupata (1 per zona), Intensità di segnale (1 per zona)
Grado di protezione antivandalo IK	IK04

**49SM1000.2.4****MATRICE AUDIO SLAVE 1000W, 4 ZONE, 2UM****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	230VAC
Potenza audio massima per singola zona audio (W)	500
Tipologia resistenze ingressi (Ω)	2200