

**49TCS142SC****LINK EXTENDER MONOMODALE 40KM CONNETTORE SC**

Il convertitore 49TCS142SC è dotato di un circuito di interfaccia multipla in grado di gestire interfacce seriali RS-232 o RS-422/485 e fibra mono modale (connettore SC) con trasmissione ad anello e da punto a punto. Vengono utilizzati per estendere la trasmissione seriale del sistema Logirack fino a 40 km. Possono essere configurati per convertire segnali RS-232 o segnali RS-422/485, ma non entrambi contemporaneamente. Alimentazione da 12 a 48 VDC (alimentatore 49ABM124 opzionale), predisposizione per il fissaggio su barra DIN.



49TCS142SC

LINK EXTENDER MONOMODALE 40KM CONNETTORE SC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie centrali compatibili	Logirack
Protocollo di comunicazione	Seriali RS-232 o RS-422/485 e fibra monomodale con connettore SC

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	100
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	22
Installazione	Guida DIN
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Peso del prodotto senza batteria (kg)	0,32
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	5 ÷ 95
Led di segnalazione	Power, Fiber TX, Fiber RX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12÷48 VDC
---------------------------	-----------