

**6602W****MONITOR ICONA BIANCO. VIP**

Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full duplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretoria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.

**AWARDS**



## 6602W

### MONITOR ICONA BIANCO. VIP

#### DATI GENERALI

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Altezza (mm)                   | 147                                 |
| Larghezza (mm)                 | 143                                 |
| Profondità (mm)                | 23                                  |
| Peso del prodotto (g)          | 500                                 |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003, base grigia RAL7001 |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS, Vetro                          |
| Montaggio ad incasso           | Sì, con accessorio dedicato         |
| Montaggio a parete             | Sì, con accessorio dedicato         |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì, con accessorio dedicato         |

#### SISTEMI COMPATIBILI

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Sì |
|-----|----|

#### DISPLAY

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensione display (")   | 4,3           |
| Rapporto d'aspetto       | 16:9          |
| Touch screen             | Sì, resistivo |
| Risoluzione (pixels)     | 480x272       |
| Menù sullo schermo (OSD) | Sì            |

#### CARATTERISTICHE AUDIO

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia                    | Vivavoce                       |
| Funzione induzione magnetica | Sì                             |
| Microfono                    | 6mm (Ø), Omnidirezionale       |
| Altoparlante                 | 40mm (Ø) x 20mm (H), 8 Ohm, 2W |
| Tecnologie implementate      | Full-Duplex                    |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione | PoE                                        |
| Alimentazione PoE     | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |



**6602W**

## MONITOR ICONA BIANCO. VIP

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di pulsanti                                   | Capacitivo                                                              |
| Pulsanti di servizio                                    | Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta |
| N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari | 3                                                                       |
| Morsetti                                                | Out1 V- Pan Al V- CFP Op- Op+ S- S+                                     |
| Morsetti estraibili                                     | Sì                                                                      |
| Numero di ingressi (n°)                                 | 3                                                                       |
| Numero di uscite (n°)                                   | 1                                                                       |
| Scheda di memoria supportata                            | Micro-SD (non fornita)                                                  |
| Porte di comunicazione                                  | RJ45 (Ethernet)                                                         |

### REGOLAZIONI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Volume altoparlante              | Sì |
| Volume suoneria                  | Sì |
| Contrasto dello schermo          | Sì |
| Retroilluminazione dello schermo | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo di rete LAN          | IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet), Ethernet 10 Mbit/s |
| Assegnazione indirizzo IP | Auto IP, DHCP, Statico                                      |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP30                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40                                                                                                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | I (B1)                                                                                                   |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### CARATTERISTICHE GENERALI



## 6602W

### MONITOR ICONA BIANCO. VIP

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Apriporta                                  | Sì |
| Apriporta automatica su chiamata (Dottore) | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)              | Sì |
| Autoaccensione                             | Sì |
| Chiamate intercomunicanti                  | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta           | Sì |
| Suoneria personalizzabile                  | Sì |
| Memovideo                                  | Sì |
| Invio chiamate di allarme                  | Sì |
| Comando attuatori                          | Sì |
| Indirizzo multiplo                         | Sì |
| Ricezione messaggi ViP                     | Sì |
| Segnalazione porta aperta                  | Sì |



**6602W**

## **MONITOR ICONA BIANCO. VIP**

### **ACCESSORI**



#### **6612A BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO ICONA**

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie Icona. Dimensioni 105x70x110mm.



#### **6617 SCATOLA DA INCASSO SU CARTONGESSO PER ICONA**

Scatola da incasso che consente di installare i videocitofoni serie Icona su pareti in cartongesso e/o in cemento. Dimensioni (L x H x P): 129x129x50 mm.



#### **6620 SUPPORTO DA PARETE PER VIDEOCITOFONI ICONA**

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco. Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.



#### **6118 KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA**

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.



#### **6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART**

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.