

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP**

Il kit è composto da n°1 posto esterno Quadra per kit ViP art. 4899MK, n°1 alimentatore art.1441B, n° 1 derivatore di piano ViP art.1440 e da n°1 monitor mini handsfree Wi-Fi art.6742WK. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H.264.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



8561V

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. ViP

## PRODOTTI IN KIT



## 6742WK MONITOR MINI HF WI-FI PER KIT. ViP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegreteria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

## DATI GENERALI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Altezza (mm)                   | 160                         |
| Larghezza (mm)                 | 115                         |
| Profondità (mm)                | 22                          |
| Peso del prodotto (g)          | 430                         |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003              |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS                         |
| Montaggio a parete             | Sì                          |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì, con accessorio dedicato |

## SISTEMI COMPATIBILI

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Sì |
|-----|----|

## DISPLAY

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dimensione display (")   | 4,3     |
| Rapporto d'aspetto       | 16:9    |
| Risoluzione (pixels)     | 480x272 |
| Menù sullo schermo (OSD) | Sì      |



**8561V**

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

### CARATTERISTICHE AUDIO

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Funzione induzione magnetica | Sì                       |
| Microfono                    | 6mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante                 | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione        | PoE                                        |
| Alimentazione PoE            | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Assorbimento in stand-by (W) | 2,64                                       |
| Assorbimento massimo (W)     | 3,52                                       |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipologia di pulsanti                                   | Capacitivo                                                   |
| Pulsanti di servizio                                    | Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta |
| N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari | 4                                                            |
| Morsetti                                                | - IN1 IN2 IN3                                                |
| Numero di ingressi (n°)                                 | 3                                                            |
| Porte di comunicazione                                  | RJ45 (Ethernet)                                              |

### REGOLAZIONI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Volume altoparlante              | Sì |
| Volume suoneria                  | Sì |
| Retroilluminazione dello schermo | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo di rete LAN          | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| Tipo di connessione Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali                           |


**8561V**

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di crittografia e autenticazione supportati | Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK) |
| Assegnazione indirizzo IP                          | DHCP                                                                                                                                                                                               |
| Connessione IoT a Comelit Cloud                    | Sì                                                                                                                                                                                                 |
| Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud       | Sì                                                                                                                                                                                                 |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP30                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40                                                                                                                                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                                                                                                                                                                                                                |
| Classe ambientale                     | I (B1)                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Apriporta                                  | Sì |
| Apriporta automatica su chiamata (Dottore) | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)              | Sì |
| Autoaccensione                             | Sì |
| Chiamata al centralino                     | Sì |
| Chiamate intercomunicanti                  | Sì |
| Deviazione di chiamata                     | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta           | Sì |
| Suoneria personalizzabile                  | Sì |
| Risposta automatica (mani libere)          | Sì |
| Memovideo                                  | Sì |

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE GENERALI**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Invio chiamate di allarme | Sì |
| Comando attuatori         | Sì |
| Funzione antifurto ViP    | Sì |
| Invio e-mail su evento    | Sì |
| Ricezione messaggi ViP    | Sì |
| Segnalazione porta aperta | Sì |
| Visualizzazione data/ora  | Sì |



8561V

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

**4899K POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP**

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.

## DATI GENERALI

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipologia          | Monoblocco |
| Montaggio a parete | Sì         |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Morsetti | NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1 |
|----------|----------------------------|

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |
|-----------------------------------|----------|



8561V

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

**1441B ALIMENTATORE 30W. VIP**

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tensione di alimentazione           | 110÷240 VAC |
| Tensione di alimentazione in uscita | 48VDC       |
| Connettore ingresso                 | Morsettiera |
| Applicabile a guida DIN             | Sì          |
| Numero moduli DIN (n°)              | 4           |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Peso del prodotto (g) | 352 |
|-----------------------|-----|

## DATI GENERALI

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                      | 62             |
| Larghezza (mm)                    | 90             |
| Profondità (mm)                   | 70             |
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS            |
| Colore del prodotto               | Bianco RAL9010 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50       |

## COMPATIBILITÀ

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

## CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sistema audio/video | Sì |
|---------------------|----|

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Alimentazione | 100 - 240 VAC |
|---------------|---------------|



**8561V**

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Alimentazione switching               | Sì  |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 900 |
| Potenza massima erogata (W)           | 30  |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                        |    |
|------------------------|----|
| Moduli DIN (n°)        | 6  |
| Montaggio su guida DIN | Sì |
| Segnalazioni visive    | Sì |



8561V

## KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP



## 1440 DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Assorbimento massimo (W) | 2,6 |
|--------------------------|-----|

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Altezza (mm)                          | 89       |
| Larghezza (mm)                        | 72       |
| Profondità (mm)                       | 62       |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75  |
| Montaggio su guida DIN                | Sì       |
| Moduli DIN (n°)                       | 4        |
| Tensione di alimentazione             | 40÷56VDC |

## DATI GENERALI

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Colore del prodotto    | Bianco                                     |
| Porte di comunicazione | RJ45 (Ethernet)                            |
| Tipo di rete LAN       | Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s |

## COMPATIBILITÀ

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

## CONNETTIVITÀ

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tipo di connessioni/porte | RJ45 |
| Porte Ethernet (n°)       | 6    |

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****ACCESSORI****6711WV PLACCA DI ADATTAMENTO MINI VIVAVOCE**

Accessorio per rifinire il montaggio del videocitofono Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Icona, Planux e Smart con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 170x220x3mm.

**6732V BASE DA TAVOLO MONITOR MINI VIVAVOCE. VIP**

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema ViP.

**6720V ACCESS. PASSAGGIO ESTERNO CAVI MINI HF. ViP**

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema ViP.

**4791 PLACCA DI ADATTAMENTO PER QUADRA**

Placca che permettere di installare il posto esterno Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni 137x236 mm

**4792 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA**

Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**4793A MASCHERINA COLORE ALLUMINIO PER QUADRA**

Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****ACCESSORI****1217****FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA QUADRA**

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi.

**4793C****MASCHERINA COLORE CORTEN PER QUADRA**

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra

**4793B****MASCHERINA COLORE BLACK PER QUADRA**

Mascherina colore black per pulsantiera Quadra

**1235A****SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.