



AHBCAMS08FB

TELEC AHD BULLET 4K, 3,6MM, IR 25M



**SMART
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 4K, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 25mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

AWARDS





AHBCAMS08FB

TELEC AHD BULLET 4K, 3,6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	88
Campo visivo verticale (°)	44
Campo visivo diagonale (°)	105
Shutter elettronico (s)	Auto
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	3840x2160

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR, BLC, Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	25m
Grado di protezione IP	IP67
Uscita video analogica	AHD/TVI/CVI/CVBS

DATI GENERALI



AHBCAMS08FB

TELEC AHD BULLET 4K, 3,6MM, IR 25M

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	7
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	66
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	175
Peso del prodotto (g)	550
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHBCAMS08FB****TELEC AHD BULLET 4K, 3,6MM, IR 25M****ACCESSORI****JBSFIX66A BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.