



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri.



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Campo visivo verticale (°)	21÷47
Risoluzione orizzontale (tvl)	1280
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/50000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps
------------	------------------------------------

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	LSC, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC
Controllo guadagno automatico (AGC)	1÷15

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led arrays / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP

IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

5

Altezza (mm)

148

Larghezza (mm)

121

Profondità (mm)

235

Peso del prodotto (g)

1220

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Grigio scuro

Temperatura di funzionamento (°C)

-20 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

ACCESSORI



**JB-
100BBA**

BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.