



AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.



AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F1.2
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	3,6
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	325
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55



AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

DATI GENERALI

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85
---------------------------------------	---------



AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



**JB-
05G**

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.