



AHCAM619ZB

TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



AHCAM619ZB

TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.2
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, ATW, BLC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Altezza (mm)	97
Larghezza (mm)	228
Profondità (mm)	94
Peso del prodotto (g)	480



AHCAM619ZB

TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM619ZB

TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M

ACCESSORI



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.