



AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP



Telecamera AHD box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips.



AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony Exmor 2.2MP
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2000x1121
Risoluzione orizzontale (tvl)	1000
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni particolari	Rilevamento pixel guasti, selezione monitor (LCD/CRT), LSC
----------------------	--

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HSBLC
Effetti digitali	Defog, Freeze, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Negativo, Sense-up
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico / Manuale (15 step)
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
--	-----------

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	3
Altezza (mm)	56
Larghezza (mm)	66



AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

DATI GENERALI

Profondità (mm)	124
Peso del prodotto (g)	450
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Box
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

ACCESSORI



43083 ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/ 0.7 A con connettore jack.



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.



42550 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 5 a 50 mm, F1,4-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42412 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 4 a 12 mm, F1,4-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42308 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 3 a 8 mm, F1-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.



AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

ACCESSORI



42246 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 2,4 a 6 mm, F1,2-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.