



**AHDCAMS08FA**

**TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR).



## AHDCAMS08FA

# TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6                                                        |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 87                                                         |
| Campo visivo verticale (°)             | 46                                                         |
| Campo visivo diagonale (°)             | 104                                                        |
| Shutter elettronico (s)                | 1/25 ÷ 1/25000                                             |
| Slow shutter                           | Sì                                                         |
| Sensibilità                            | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)                |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50 (AGC OFF)                                              |
| Filtro IR                              | Meccanico                                                  |
| Uscita video                           | AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)                                    |
| Risoluzione video                      | Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, 4MP, 4K (8MP), 5MP      |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frame rate | AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|

### FUNZIONI

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                      |
| Effetti digitali                      | Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                   |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                          |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Manuale                                           |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                            |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                            |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 18 led 14 μ / 20m (Smart IR) |
|-------------------------------|------------------------------|



## AHDCAMS08FA

## TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100                 |
| Grado di protezione IP                         | IP66                      |
| Uscita video analogica                         | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |

## DATI GENERALI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                |
| Assorbimento max (W)                  | 6,6                  |
| Diametro (mm)                         | 93                   |
| Altezza (mm)                          | 74                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 400                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Minidome             |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 50             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |

**AHDCAMS08FA****TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M****ACCESSORI****JBSFIX66A****BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A****STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A****STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.