



**AHDVR004S08A**

**XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB**



**SMART  
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP.


**AHDVR004S08A**
**XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 4 BNC / 16 IP (4K max) / 2 BNC+7 IP (4K max)                                                                                |
| Uscite video principali                    | 1 (HDMI), 1 (VGA)                                                                                                           |
| Ingressi/uscite audio                      | 4 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps                                                                                          |
| Compressione video                         | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)                                                                             |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | BNC: 4 (4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 2MP@25fps, HD@25fps). IP: 8 (4K), 12 (5MP), 16 (4MP, 3MP, 2MP, HD) @25fps |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (8TB max)                                                                                                               |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                                                                                                                                  |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, motion                                                                                                                                                                        |
| Tipo di registrazione                            | Dual streaming                                                                                                                                                                                                  |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | BNC: 4 (4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 2MP@25fps). MIX: 1 (4K@30fps), 2 (5MP@30fps), 3 (5MP@12fps, 3MP@18fps), 4 (2MP@30fps). IP: 1 (4K@30fps), 2 (5MP, 4MP@30fps), 3 (3MP@30fps), 4 (2MP, HD@30fps) |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UPnP, TCP/IP (IPv4)                                                                                                                      |
| Assegnazione IP                                  | DHCP, manuale                                                                                                                                                                                                   |
| Trasmissione criptata                            | SSL                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 80                                                                                                                                                                                                              |
| Controllo remoto da browser                      | Internet Explorer                                                                                                                                                                                               |
| Controllo remoto da software                     | Comelit Smart CMS                                                                                                                                                                                               |
| Controllo remoto da mobile                       | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                                                                                                                                           |
| Utenti collegati contemporaneamente              | 3                                                                                                                                                                                                               |
| Funzioni principali                              | Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, Funzione WATERMARKING, Menu OSD multilingue, Funzione Instant playback                                                                          |

**FUNZIONI**


**AHDVR004S08A**
**XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Motion detection                                         | 396                   |
| Zone di privacy (n°)                                     | 3                     |
| Perdita segnale video                                    | Sì                    |
| Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D) | Sì (Pelco-P, Pelco-D) |
| Effetti digitali                                         | E-zoom                |
| Log sistema                                              | Sì                    |
| Notifica e-mail                                          | Sì                    |
| Registrazione pre-evento                                 | 5÷30 secondi          |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485 |
| Fanless                   | Sì                                           |

**DATI GENERALI**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 17                  |
| Tensione di alimentazione (VDC)       | 12                  |
| Tensione di alimentazione (VAC)       | 100÷240, 50÷60Hz    |
| Altezza (mm)                          | 43                  |
| Larghezza (mm)                        | 215                 |
| Profondità (mm)                       | 260                 |
| Peso del prodotto (g)                 | 2500                |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico           |
| Colore del prodotto                   | Nero                |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 55            |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90             |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore, Mouse |
| Backup sistema                        | USB 2.0             |