



AHDVR008A08A

XVR 8CH 8MP HDD 1TB



**ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici e 8 ingressi video IP.



AHDVR008A08A

XVR 8CH 8MP HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps)
Uscite video principali	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Uscite video spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Ingressi/uscite audio	8 (RCA) / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	8/2
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	8
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K max (main stream), 8@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	64 (IN) / 96 (OUT)
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Advance VMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	6



AHDVR008A08A

XVR 8CH 8MP HDD 1TB

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Analisi video	Rilevamento oggetto (con IPCAM), Eccezione (con IPCAM), Attraversamento linea, Intrusione
---------------	---

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	16
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	1850
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Telecomando, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0