



AHDVR016S05B

XVR 16 INGRESSI 5MP, HDD 2TB



**SMART
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 5MP, 16 ingressi video analogici o fino ad un massimo di 16 ingressi video IP. Compressione video H.265/H.265+/H.264/H.264+, dual streaming, ingressi / uscite allarme, "Non compatibile con AB04N1ZA - AT04N1ZA"


AHDVR016S05B
XVR 16 INGRESSI 5MP, HDD 2TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 BNC / 16 IP (5MP max) / 14 BNC + 2 IP (5MP max) / 12 BNC + 4 IP (5MP max) / 10 BNC + 6 IP (5MP max) / 8 BNC + 8 IP (5MP max) / 6 BNC + 10 IP (5MP max) / 4BNC + 12 IP (5MP max) / 2 BNC + 14 IP (5MP max)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (BNC), 1 (VGA)
Ingressi/uscite audio	6 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 16 (5MP@6fps, 8MP Lite/4MP@8fps, 3MP@9fps, 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/FULL-HD@15fps, 3MP Lite@18fps, HD/960H@25fps). IP: 32 (4MP/3MP/FULL-HD/HD/D1@25fps).
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 16 (5MP@6fps, 8MP Lite/4MP@8fps, 3MP@9fps, 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/FULL-HD@15fps, 3MP Lite@18fps, HD/960H@25fps). IP: 2 (4K@30fps), 4 (5MP/4MP@30fps), 5 (3MP@30fps), 9 (FULL-HD/HD/D1@30fps). MIX: 1 (4K@30fps), 2 (5MP/4MP@30fps), 3 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD/HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF 2.4 (Profile S/T)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**AHDVR016S05B****XVR 16 INGRESSI 5MP, HDD 2TB****FUNZIONI**

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	15
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	46
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	310
Peso del prodotto (g)	4000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0