



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M



Telecamera dome PTZ AHD/TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@25 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 400 metri. Alimentatore e staffa di fissaggio NON inclusi.



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.4M Sony Starvis
Campo visivo orizzontale (°)	2.23÷65.1
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000
Zoom ottico telecamera	30x True Night Shot
Sensibilità	0.35 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, HD 720p (TVI)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	TVI: 25fps@Full-HD, 50fps@HD/AHD: 25fps@Full-HD
Funzioni particolari	RS485

FUNZIONI

Funzioni principali	240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, Defog
Zone di privacy (n°)	16
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Flip, Freeze
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	12 led SMD / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	4 / 2



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Controllo telecamera con RS485

Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

38

Diametro (mm)

216

Altezza (mm)

302,5

Peso del prodotto (g)

5500

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Colore del prodotto

Avorio/Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 65

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M

ACCESSORI



40728 SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



40727 SUPP. MONTAGGIO SOFFITTO AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



1195 TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA

Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50÷60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.