



**AHSCAMS05F01A**

**TELEC. AHD 5MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM**



SMART  
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione 5MP, contenitore tipo PIR adatto all'utilizzo in ambienti interni.

## AWARDS





**AHSCAMS05F01A**

**TELEC. AHD 5MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,7                                                        |
| Tipo obiettivo                         | Pinhole                                                    |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 87                                                         |
| Campo visivo verticale (°)             | 46                                                         |
| Campo visivo diagonale (°)             | 104                                                        |
| Shutter elettronico (s)                | 1/25÷1/25000                                               |
| Slow shutter                           | Sì                                                         |
| Sensibilità                            | 0.01 (colori)                                              |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50 (AGC OFF)                                              |
| Filtro IR                              | Meccanico                                                  |
| Uscita video                           | AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)                                    |
| Risoluzione video                      | 5MP                                                        |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|            |       |
|------------|-------|
| Frame rate | 25fps |
|------------|-------|

**FUNZIONI**

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                      |
| Effetti digitali                      | Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                   |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                          |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Manuale                                           |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                            |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                            |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
|------------------------------------------------|-----------|



## AHSCAMS05F01A

## TELEC. AHD 5MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |
|------------------------|---------------------------|

## DATI GENERALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC    |
| Assorbimento max (W)                  | 1,8      |
| Altezza (mm)                          | 119      |
| Larghezza (mm)                        | 70       |
| Profondità (mm)                       | 40       |
| Peso del prodotto (g)                 | 350      |
| Tipo materiali di rivestimento        | Plastico |
| Tipo di case                          | PIR      |
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |