

**BEAMIR10SA****COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1M, NERA**

Coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1000 x 22 mm, colore nero.


**BEAMIR10SA**
**COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1M, NERA**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| N° raggi IR                        | 3                          |
| Distanza massima in interno (m)    | 20                         |
| Distanza massima in esterno (m)    | 10                         |
| Caratteristiche fasci IR           | Impulsato, $\lambda$ 950nm |
| Protezione da accecamento solare   | Fino a 300.000lux          |
| Sincronismo                        | Filare                     |
| Regolazione altezza raggi barriere | Sì                         |
| Riscaldatori                       | Sì                         |
| Protezione tamper                  | Sì                         |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -50 ÷ 50 |
| Altezza (mm)                      | 25       |
| Larghezza (mm)                    | 22       |
| Profondità (mm)                   | 1000     |
| Montaggio a parete                | Sì       |
| Utilizzo in ambienti esterni      | Sì       |
| Grado di protezione IP            | IP54     |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Assorbimento massimo di corrente (mA)  | 150   |
| Tensione di alimentazione riscaldatori | 24VAC |