

**BEAMRF10SB****MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M**

Minibarriere via radio, 4 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acustica, protezione contro la luce solare, alimentazione con batterie (incluse) 4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso", portata RF fino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.



## BEAMRF10SB

# MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tecnologia wireless                    | Protocollo bidirezionale                        |
| Distanza massima in interno (m)        | 10                                              |
| Distanza massima in esterno (m)        | 5                                               |
| Caratteristiche fasci IR               | Impulsato, $\lambda$ 950nm                      |
| Sistema di puntamento e allineamento   | Automatico                                      |
| Regolazione altezza raggi barriere     | Sì                                              |
| Protezione tamper                      | Sì                                              |
| Tempo di intervento                    | 80ms                                            |
| Modulazione                            | GFSK                                            |
| Frequenza della trasmissione radio     | 868                                             |
| Portata RF (metri in campo aperto) (m) | 500                                             |
| ID interno                             | 24bit                                           |
| Eventi trasmessi                       | Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica |
| Supervisione                           | Sì                                              |
| Tipo di centrale                       | VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO     |
| Scheda radio per centrali Vedo         | 30003201C/VEDORF                                |
| Tipologia                              | Serie C                                         |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Altezza (mm)           | 1000 |
| Larghezza (mm)         | 22   |
| Profondità (mm)        | 25   |
| Montaggio a parete     | Sì   |
| Grado di protezione IP | IP54 |

### BATTERIE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tipo batteria            | 2 x 3,6V 2700 mAh |
| Codice Comelit batteria  | 2G50001058        |
| Durata batteria (années) | 4                 |

**BEAMRF10SB****MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M****ACCESSORI****BEAMRF10SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M**

Minibarriere via radio, 4 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acustica, protezione contro la luce solare, alimentazione con batterie (incluse) 4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso", portata RF fino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.

**RFMAGW****CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERIE C**

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmittitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2