

**BEAMRF20SA****MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M, SERIE C**

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luce solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso", portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.



**BEAMRF20SA**

**MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M, SERIE C**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di rilevazione                    | Infrarosso a fasci impulsivi sincronizzati      |
| Tecnologia wireless                    | Protocollo bidirezionale                        |
| N° raggi IR                            | 6Tx                                             |
| Distanza massima in esterno (m)        | 5                                               |
| Caratteristiche fasci IR               | Impulsato, $\lambda$ 950nm                      |
| Protezione da accecamento solare       | Fino a 300.000lux                               |
| Logica sensori                         | AND random                                      |
| Regolazione altezza raggi barriere     | Sì                                              |
| Indicatore acustico TEST               | Buzzer                                          |
| Protezione tamper                      | Sì                                              |
| Modulazione                            | GFSK                                            |
| Portata RF (metri in campo aperto) (m) | 500                                             |
| ID interno                             | 24bit                                           |
| Eventi trasmessi                       | Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica |
| Tipo di centrale                       | VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO     |
| Scheda radio per centrali Vedo         | 30003201C/VEDORF                                |
| Tipologia                              | Serie C                                         |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 65 |
| Altezza (mm)                      | 2220     |
| Larghezza (mm)                    | 40       |
| Profondità (mm)                   | 40       |
| Utilizzo in ambienti esterni      | Sì       |
| Grado di protezione IP            | IP54     |

**BATTERIE**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo batteria           | 2 Batterie 3,6V |
| Codice Comelit batteria | 2G50000513      |

**BEAMRF20SA****MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M, SERIE C****ACCESSORI****RFMAGW CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO, BIANCO, SERIE C**

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmittitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2