

**BRF153A****BARRIERE 3 GRUPPI IR, 1.5MT, RISC., NERA, 100MT**

Coppia di barriere all'infrarosso a 18 raggi incrociati, portata massima 100 metri e portata minima 15 metri, altezza 1,5 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 150 mA RX, 120 mA TX, termostatazione 30 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP65, temperatura di funzionamento -35 a +70°C.


BRF153A
BARRIERE 3 GRUPPI IR, 1.5MT, RISC., NERA, 100MT
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Coppia di barriere all'infrarosso attivo
Tipo di rilevazione	Infrarosso a fasci impulsivi sincronizzati
N° raggi IR	3 doppie lenti 3TX+3RX (18 raggi incrociati)
Distanza massima in esterno (m)	100
Distanza minima	15 metri
Disposizione raggi	Incrociati
Sincronismo	Ottico TX/RX
Logica sensori	AND / OR su Tx ed Rx AND remoto
Rilevazione accecamento	Sì con uscita OC
Sistema di puntamento e allineamento	Automatico o con Tester
Disqualifica per nebbia	Sì con uscita OC
Regolazione altezza raggi barriere	No
Indicatore ottico test	Sì
Funzione walk test	No
Riscaldatori	Sì
Protezione tamper	Sì
Tempo di intervento	Regolabile 50 / 500 ms
Eventi trasmessi	Allarme, Tamper, Accecamento, Disqualifica
Espansioni o Centrali compatibili	VEDO 10,34,68,200

CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-35 ÷ 70
Altezza (mm)	1500
Montaggio a parete	Sì, con staffa BRFWL
Montaggio a palo	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP65



BRF153A

BARRIERE 3 GRUPPI IR, 1.5MT, RISC., NERA, 100MT

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	270
Tensione di alimentazione riscaldatori	24VAC