

**CA5100B****PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08, retroilluminazione blu a led del cartellino portanome. Completa di pulsante di chiamata art. CA9214. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Sistema tradizionale 5 fili.



**CA5100B**

**PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

**DATI GENERALI**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipologia                      | Monoblocco      |
| Altezza (mm)                   | 172             |
| Larghezza (mm)                 | 100             |
| Profondità (mm)                | 28              |
| Colore del prodotto            | Grigio RAL 9006 |
| Peso del prodotto (g)          | 400             |
| Tipo materiali di rivestimento | Polimeri        |
| Montaggio a parete             | Sì              |

**SISTEMI COMPATIBILI**

|              |    |
|--------------|----|
| Tradizionale | Sì |
|--------------|----|

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Microfono    | 4mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante | 50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W  |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione        | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 12VAC                 |
| Assorbimento in stand-by (W) | 1,3                   |
| Assorbimento massimo (W)     | 12,5                  |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°)         | 2         |
| Colore della retroilluminazione | Blu       |
| Morsetti estraibili             | Sì        |

**REGOLAZIONI**



**CA5100B**

**PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
| Volume microfono    | Sì |

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP54                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**FUNZIONI PRINCIPALI**

|           |    |
|-----------|----|
| Apriporta | Sì |
|-----------|----|



**CA5100B**

## **PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

### **ACCESSORI**



**CA9214 PULSANTE PER PULSANTIERA ART. CA5100B**

Pulsante basculante da utilizzare come ricambio per la pulsantiera serie Ciao art. CA5100B.